



# FORLAND

## V6000

### VOLQUETE

# PARA LO QUE SEA



A/C de fábrica



Capacidad  
de carga:  
**6500 Kg**



Volumen  
de carga:  
**6.384 m<sup>3</sup>**



Torque  
450Nm /  
1500 - 2700 rpm

Garantía de 3 años o 100.000 km

# FORLAND

## V6000<sup>VOLQUETE</sup>



### ESPECIFICACIONES

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Cabina             | Sencilla extendida |
| Tracción           | 4X2                |
| Ancho de cabina    | 1880 mm            |
| Vidrios eléctricos | Sí                 |

### DIMENSIONES

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Distancia entre ejes           | 3300 mm          |
| Dimensiones exteriores         | 6055×2290×2625mm |
| Dimensiones tina               | 3750×2070×800mm  |
| Ancho de vía delantera/trasera | 1624/1637 mm     |
| Largo de chasis                | 3479 mm          |

### EJES

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Capacidad del eje delantero | 3500 kg   |
| Capacidad del eje trasero   | 10 500 kg |
| Relación de eje trasero     | 6.33      |

### CARGA

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Capacidad de carga      | 6500 kg   |
| Peso del vehículo       | 5420 Kg   |
| Peso bruto del vehículo | 11 920 Kg |

### ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Radio mínimo de giro      | 7 m     |
| Máxima velocidad          | 85 km/h |
| Distancia mínima del piso | 255mm   |

### ESPECIFICACIONES MECÁNICAS GENERALES

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Suspensión             | ▶ Ballesta + Amortiguador                  |
| Frenos                 | ▶ Tambor + Frenos de aire + Freno de Motor |
| Dirección              | Asistida hidráulica                        |
| Llantas                | ▶ 8.25R20 16PR/6+1                         |
| Rodaje                 | Doble                                      |
| Tanque de combustible  | ▶ 40 Galones                               |
| Consumo de combustible | ▶ 24 a 30 km por galón                     |

## SISTEMA DINÁMICO

### MOTOR

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Motor               | D30TCIC4                 |
| Tipo de combustible | Diesel Turbo Intercooler |
| Cilindrada          | 2.977 L                  |
| Torque              | 450Nm / 1500 - 2700 rpm  |
| Caballos de fuerza  | 156 HP                   |
| Potencia            | 115 Kw / 3200 rpm        |

### TRANSMISIÓN

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transmisión         | 8MT                                                                                                                          |
| Velocidades/Marchas | I: 10.047 / II: 6.591<br>III: 4.400 / IV: 3,362<br>V: 2.297 / VI: 1.498<br>/ VII:1.00 / VIII:0.764<br>/ RI:9.368 / RII:2.129 |

